

# ダストモニター粉じん計 DC170

**ハウスダスト、IAQ 管理に最適！**

**ぜん息や気管支炎の原因となる浮遊粉じんを簡易計測！**

**2種類の大きさの粉じんの測定が可能！**

2種類の大きさ…  
0.5 ミクロン以上と 2.5 ミクロン以上  
リアルタイムにデジタル表示とバーグラフを表示

**過去の測定データの確認が可能**

毎分、毎時、毎日の過去の測定値の確認  
ソフトウェアでデータを PC 管理



**電磁波対策 (EMI) の対応済**

JAN コード : 4562227988654

## < 主な用途 >

ビル管理、環境衛生管理、クリーンルーム管理の参考として

清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品等の製造工程管理に  
住居環境、IAQ (室内空気質) の見える化に



型番	DC170
粒径感度	0.5 $\mu$ m、2.5 $\mu$ m
測定方式	レーザー光散乱方式
測定単位	個数 / 0.28L (リットル) または 個数 / (0.01ft <sup>3</sup> ) (立方フィート)
測定流量	1.7L / 分
データログ	毎分平均 (約 1 週間前まで) 毎時間平均 (24 時間前まで) 毎日平均 (30 日前まで) ※内部メモリーに 10,000 データ (約 1 週間分の毎分データ) を記録し、ソフトウェア上で表示可能
PC データ通信	RS232 通信
使用環境	0 ~ 45 °C、0 ~ 85% RH (結露なきこと)
電源	内蔵ニッケル水素充電電池、又は AC アダプター
サイズ	約 178 x 115 x 77 mm
重量	約 530 g
付属品	取扱説明書、AC アダプター、専用ソフトウェア (CD-ROM)、PC 通信用 RS232/USB ケーブル

※本製品は FCC の part15 に準拠します。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎ (044)738-0622

FAX (044)738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>  
SATO 測定器.COM : <http://satosokuteiki.com/>